

## NFC 滴胶卡



### 产品描述

Leadercolor LDF-4030E RFID 滴胶卡标签采用 PVC 和环氧树脂材料制成，可以按客户要求进行 OEM 设计，每个 RFID 芯片都有唯一的 ID 代码，其中高频和超高频芯片也可以根据客户需要进行写入。基于 RFID 的特性，广泛用于学校，银行，超市等的管理。

### 技术参数

RFID 参数	
产品型号	LDF-4030E
类型	高频 RFID 滴胶卡
协议	ISO / IEC 14443 A & 18000-3
频率	全频 HF 13.56Mhz
芯片	NTAG® 213
内存	UID 7Byte
	User 144 Byte
读写	支持
读距	0.1-10cm
数据保存	10 年
擦写次数	100,000 次
物理参数	

尺寸	40x30x4mm
基材材料	PVC 和滴胶
天线材料	铝
表面材料	PVC 防水
工作温度	1. 推荐: -25°C 至+ 60°C 2. 工作温度: -20°C 至+ 80°C
包装	单个包装
个性化定制	芯片 / 材料 / 胶水 / 印刷 / 工艺品 / 尺寸

### 应用领域

1. NFC 海报, NFC 设备数据连接和数据传输
2. 手机支付, 手机钱包
3. 产品识别, 人员识别管理
4. 电子客票, 会员系统, 营销和广告